

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ЛЕГЕНДА:

ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ " УЛИЦА ДАНИЧИЋЕВА,ПОЗОРИШНА ДО УЛИЦЕ КНЕЗА МИХАИЛА" У КРАГУЈЕВЦУ

- ПОДРЕЈОН I – 2


Терени зарављених гребена и падина блажих нагиба до 5 степени, изграђени од слабо окамењених стена - пешчара, лапора и конгломерата неогеног комплекса (шарена серија), са добро консолидованим глинама и лапоровитим глинама у површинском делу, дебљине 2,0-7,0м. Ниво воде код ових терена је на већој дубини од 4,0м. Приликом израде ископа дубине преко 2м. потребно је заштитити исте од могућег зарушавања. Услови рада у овом подрејону су бољи него у претходном подрејону и могућа је примена механизације.
- ПОДРЕЈОН II – 2

Ово су терени нагиба до 10 степени изграђени од стена неогене старости: пешчари, лапори, конгломерати глине, пескови и шљункови, са делувилалним и делувилално- полувијалним глинама у површинском делу од 2,0- 7,0м. Од инжењерскогеолошких процеса развијени су денудација и плитко јаружање. Ниво подземне воде је испод 4,0м. Носивост терена је веома добра. Код израде већих усека и засека постоји могућност поремећаја природних услова стабилности. Због тога је потребно пре засецања и усецања падина и ослањања објеката обавезно урадити детаљна истраживања и прорачуне.
- ПОДРЕЈОН III - 1

Тертени нагиба преко 10 степени изграђени од добро окамењених стена - флиш, јако поломљених и рападнутих, прекривених делувилалним наслагама дебљине до 2,0м. Ови терени су подложни процесима одроњавања, спирања, јаружања и плитког клизања издвојени као нестабилне падине) али су већ захваћени овим процесима. Стенске масе које изграђују ове терене су, у површинским деловима изразито хетерогеног састава, различитог степена чврстоће и хидрогеолошких својстава, што при извођењу земљаних радова, као и изградњи објеката, условљава одговарајуће мере заштите и детаљна инжењерскогеолошка истраживања, ради обезбеђивања стабилности падина и ископа.
- ПОДРЕЈОН III - 5

Тертени нагиба 5-15 степени изграђени од стена неогеног комплекса (глине, пескови, шљункови, пешчари конгломерати лапори)прекривених делувилалним глинама најчешће до 2,0м. као и у претходном рејону и овде су издвојене зоне са израженим појавама дубоких јаруга, интензивног спирања, нестабилних падина и умирених клизишта. У оквиру овог подрејона сврстана су и мања активна клизишта чија је дубина до 5,0м. То су најчешће долинске стране и челенке сталних и повремених водотока. И за овај подрејон као и за подрејон IIИИ- 4 важе исте препоруке, тј. коришћење простора захтева детаљна испитивања (истражно бушење, уградња пијезометараи др.) без којих није могуће предвидети понашање терена при даљој урбанизацији као ни одредити и пројектовати врсту и начин превентивних ни санационих мера, којима ће се обезбедити очување постојеће (условне) стабилности и предупредити њено даље нарушавање.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "УЛИЦА ДАНИЧИЋЕВА, ПОЗОРИШНА ДО УЛИЦЕ КНЕЗА МИХАИЛА "У КРАГУЈЕВЦУ

	<div>ЈП "УРБАНИЗАМ" - КРАГУЈЕВАЦ</div> <div>Ул. Краља Петра I бр. 2334000 Крагујевацwww.urbanizam.co.rs тел: 034/306-603факс: 034/335-252е-mail: office@urbanizam.co.rs ПИБ: 101577522Мат. бр.: 07165862</div>				
ИНВЕСТИТОР И НАРУЧИЛАЦ	Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине				
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ	Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине				
ОБРАЂИВАЧ	Јавно предузеће "УРБАНИЗАМ" - Крагујевац				
НАЗИВ КАРТЕ	ИЗВОД ИЗ ГЕОЛОШКЕ ПОДЛОГЕ ЗА ГП КРАГУЈЕВАЦ 2025				
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА	ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ МИЛОШЕВИЋ, дипл.инж.арх.				МП
УРБАНИСТА	МИЛА БРАЈКОВИЋ, магст.инж.арх.МИЛАНА АНЂЕЛКОВИЋ, дипл.простор.план.				
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР СЕКТОРА I	ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ МИЛОШЕВИЋ, дипл.инж.арх.				
ДИРЕКТОР	мр ДРАГАН ДУНЧИЋ, дипл.простор.план.				
БРОЈ КАРТЕ	03	БРОЈ ЛИСТА 03	ДАТУМ X 2018.	РАЗМЕРА 1:10000	

Напомена: Карта је заштићена ауторским правима и власништво је предузећа - обрађивача. Копирање карте није дозвољено без сагласности аутора.